DRAADLOZE ACCESSPOINTS

802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M draadloos plafond-AP voor binnen

Model AP306

Overzicht

Wi-Fi 6-plafondaccesspoint voor binnen, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, MTK dual-core, 128 gebruikers, Gigabit PoE, omnidirectionele antennes, MESH en hotspot, met WPA/WPA2/WPA3.

Kenmerken

- 802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M draadloos plafond-AP voor binnen
- MTK-chipset met een dualcoreprocessor van 1.3GHz (MT7981B), 2Gb DDR3, 128Gb norFlash en ondersteuning voor 128 gebruikers
- 2.4G intern 4.5 dBi x2 stuks, 5G intern 6dBi x3 stuks, omnidirectioneel
- Ondersteunt AP-modus, DHCP-routing, tot 128 gebruikers, Wi-Fi hotspot en MESH backhaul
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× Gigabit-poort/POE
- Ondersteunt 48V300mA /802.3af/at en 12VDC
- WEB-beheer, lokale firmware-upgrade of gecentraliseerde online-upgrade; WPA/WPA2/WPA3 met toegang voor gemengde gebruikers

Specificatie

MAXSOL Nederland

Hardware Specificaties

Model	AP306
Wi-Fi-standaard	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Draadloze snelheid	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Antenne	5GHz 6 dBi, omnidirectioneel 2.4 GHz 4.5 dBi, omnidirectioneel
Maximale EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm **EIRP kan worden beperkt door nationale regelgeving**
SOC	Dual core 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	128Gb NOR-flashgeheugen
Interface	1× Gigabit-poort/PoE, 1× DC
leds	SYS
Algemene afmetingen	210 × 22,3mm (met montagebeugel van 8mm)
Werkomgeving	Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 45°C Bewaartemperatuur: -40 °C tot 70°C Bedrijfsvochtigheid: 10% tot 90%RH (geen condensatie) Opbergvochtigheid: 5% tot 90%RH (geen condensatie)
Beschermingsniveau	15KV ESD
Opgenomen vermogen	≤10W
Stroomvoorzieningsmethode	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Verpakkingsaccessoires	1 AP 4. Montageschroeven 1. Handleiding 1. Garantiekaart

Software Specificaties

Werkmodus	AP-toegangspunt

DHCP-routing

Totaal aantal gebruikers aangesloten op het gehele systeem	128
Netwerkmethode	WiFi-hotspot

MESH-backhaul

Beheersaanpak	WEB-beheer
Draadloze beveiliging	WPA, WPA2, WPA3, en Pre-RSNA gebruikers hebben gemengd toegang tot het netwerk.
Systeemupdate	WEB Lokale upgrade, gecentraliseerd beheer van online upgrade

MAXSOL
Nederland

Neem contact op

Maxsol Nederland

E-mail

sales@maxsol-tech.com