DRAADLOZE ACCESSPOINTS

AP306X AX3000 Wi-Fi 6-plafondaccesspoint

Model AP306X

Dualband AX3000-plafondaccesspoint AP306X met Qualcomm-processor, Gigabit PoE, Mesh-backhaul en WPA3-beveiliging voor draadloze binnennetwerken.

Kenmerken

- 802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M draadloos plafond-AP voor binnen
- Qualcomm-chipset met dual-core A53 (64-bit, vB ISA) op 1,0 GHz, 4 Gb DDR3 en 1 Gb NAND-flash; ondersteunt maximaal 254 gebruikers
- 2.4G intern 3.5 dBi x2 stuks, 5G intern 5dBi x3 stuks, omnidirectioneel
- Ondersteunt AP-modus, DHCP-routing, tot 254 gebruikers, Wi-Fi-hotspot en MESH-backhaul
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× Gigabit-poort/POE
- Ondersteunt 48V300mA /802.3af/at en 12VDC
- WEB-beheer, lokale firmware-upgrade of gecentraliseerde online-upgrade; WPA/WPA2/WPA3 met toegang voor gemengde gebruikers

Specificatie

MAXSOL Nederland

Hardware Specificaties

Model	AP306X
Wi-Fi-standaard	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
Draadloze snelheid	AX3000 5 GHz:2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz:574 Mbps (802.11ax)
Antenne	5GHz 5 dBi, omnidirectioneel 2.4 GHz 3.5 dBi, omnidirectioneel
Maximale EIRP	5 GHz 31 dBm 2.4 GHz 29.5 dBm **EIRP kan worden beperkt door nationale regelgeving**
SOC	Dual-core A53(64bit, vB ISA)@1.0GHz
RAM	4Gb DDR3
FLASH	1Gb NAND-flashgeheugen
Interface	1× ETH/POE,1 x DC
leds	SYS
Algemene afmetingen	210 × 22,3mm (met montagebeugel van 8mm)
Werkomgeving	Bedrijfstemperatuur:-10°C tot 45°C Bewaartemperatuur:-40°C tot 70°C Bedrijfsvochtigheid: 10% tot 90%RH (geen condensatie) Opslagvochtigheid:5% tot 90%RH (geen condensatie)
Beschermingsniveau	15KV ESD
Opgenomen vermogen	≤13W
Stroomvoorzieningsmethode	48V300mA /802.3af/at
Verpakkingsaccessoires	1 AP 4. Montageschroeven 1. Gebruikershandleiding 1. Garantiekaart

Software Specificaties

Werkmodus	AP-toegangspunt

DHCP-routing

Totaal aantal gebruikers aangesloten op het gehele systeem	254
Netwerkmethode	WiFi-hotspot

MESH-backhaul

Beheersaanpak	WEB-beheer
Draadloze beveiliging	WPA, WPA2, WPA3, en Pre-RSNA gebruikers hebben gemengd toegang tot het netwerk.
Systeemupdate	WEB Lokale upgrade, gecentraliseerd beheer van online upgrade

MAXSOL
Nederland

Neem contact op

Maxsol Nederland

E-mail

sales@maxsol-tech.com