

VOEDINGSACCESSOIRES

16A-installatieautomaat 2P, C, 6kA, DIN-rail

Model DELIXI DZ47s-C16



Hoogwaardige 2-polige 16A-installatieautomaat voor industriële verdeelkasten. De automaat heeft een afschakelvermogen van 6kA en een C-karakteristiek en is geschikt voor zonnenergieregelingen en OEM-toepassingen.

Kenmerken

- 2-polige 16A-installatieautomaat
- Nominale stroom: 16A
- Afschakelvermogen: 6kA
- Frequentie: 50/60Hz
- Elektrische levensduur: > 10.000
- Toepassing: geschikt voor verdeel- en besturingskasten in zonnenergiesystemen en industriële installaties
- Polen: 2P
- Nominale spanning: 400V AC
- Uitschakelkarakteristiek: C-karakteristiek
- Mechanische levensduur: > 20.000
- Montage: DIN-railmontage

Specificatie

Specificatie

Model	DELIXI DZ47s-C16
Nominale stroom (In)	16A
Aantal polen / spanning	2P / 400V
Uitschakelkarakteristiek	Type C
Afschakelvermogen	6kA, voldoet aan IEC/EN 60898-1
Frequentie	50 / 60 Hz
Beschermingsprestaties	Overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging en scheidingsfunctie
Bedrijfstemperatuur	-35°C tot +70°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Installatiehoogte	Tot 2000 m boven zeeniveau
Beschermingsniveau	IP20
Installatie	Standaard DIN-rail van 35mm



Neem contact op

Maxsol Nederland

E-mail

sales@maxsol-tech.com